



DIN 603/555

65030.. Vis TRCC Tête Ronde Collet Carré aluminium

| Code | Color | ØD | L | Icon | Dispo. (sem.) | U |
|------------|------------|-----|----|------|---------------|---|
| 65030637JG | 9005 - 30% | Ø 6 | 37 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030640JG | 9005 - 30% | Ø 6 | 40 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030645JG | 9005 - 30% | Ø 6 | 45 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030650JG | 9005 - 30% | Ø 6 | 50 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030660JG | 9005 - 30% | Ø 6 | 60 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030740JG | 9005 - 30% | Ø 7 | 40 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030745JG | 9005 - 30% | Ø 7 | 45 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030760JG | 9005 - 30% | Ø 7 | 60 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030745EG | 9005 - 80% | Ø 7 | 45 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030640PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 40 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030645PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 45 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030740PG | 9016 - 80% | Ø 7 | 40 | 500 | STOCKÉ | % |
| 65030745PG | 9016 - 80% | Ø 7 | 45 | 500 | STOCKÉ | % |

| Code | Color | ØD | L | Icon | Dispo. (sem.) | U |
|------------|------------|-----|----|------|----------------|---|
| 65030750JG | 9005 - 30% | Ø 7 | 50 | 500 | 2 | % |
| 65030670EG | 9005 - 80% | Ø 6 | 70 | 500 | Nous consulter | % |
| 65030735EG | 9005 - 80% | Ø 7 | 35 | 500 | 4 | % |
| 65030740EG | 9005 - 80% | Ø 7 | 40 | 500 | 4 | % |
| 65030750EG | 9005 - 80% | Ø 7 | 50 | 500 | 4 | % |
| 65030637PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 37 | 500 | 2 | % |
| 65030650PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 50 | 500 | 2 | % |
| 65030660PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 60 | 500 | 2 | % |
| 65030665PG | 9016 - 80% | Ø 6 | 65 | 500 | 4 | % |





7359 0.. Ecrou borgne composite

| Code | Color | ØD | Icon | Dispo. (sem.) | U |
|--------------|-------|----|------|---------------|---|
| 7359 06 006G | Black | M6 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7359 07 006G | Black | M7 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7359 06 00CG | White | M6 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7359 07 00CG | White | M7 | 500 | STOCKÉ | % |


Esthétique grâce à ses formes arrondies, une large embase répartit la pression sur la pièce assemblée et évite à l'outil de serrage de rayer la surface.
Produit breveté : si la vis est trop longue, la capsule supérieure se détache pour débloquer la situation !

7353 0.. Ecrou borgne aluminium


| Code | Color | L | Icon | Dispo. (sem.) | U |
|--------------|------------|----|------|---------------|---|
| 7353 06 00JG | 9005 - 30% | M6 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7353 07 00JG | 9005 - 30% | M7 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7353 06 00PG | 9016 - 80% | M6 | 500 | STOCKÉ | % |
| 7353 06 00QG | 9016 - 30% | M6 | 500 | STOCKÉ | % |



Visserie





DIN 603/555



620306.. Boulon TRCC Tête Ronde Collet Carré aluminium



| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|------------|------------|-----|----|-----|---------------|---|
| 62030637JE | 9005 - 30% | Ø 6 | 37 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030640JE | 9005 - 30% | Ø 6 | 40 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030645JE | 9005 - 30% | Ø 6 | 45 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030650JE | 9005 - 30% | Ø 6 | 50 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030660JE | 9005 - 30% | Ø 6 | 60 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030645PE | 9016 - 80% | Ø 6 | 45 | 100 | STOCKÉ | % |
| 62030660PE | 9016 - 80% | Ø 6 | 60 | 100 | STOCKÉ | % |

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|------------|------------|-----|----|-----|---------------|---|
| 62030637EE | 9005 - 80% | Ø 6 | 37 | 100 | 4 | % |
| 62030637PE | 9016 - 80% | Ø 6 | 37 | 100 | 2 | % |
| 62030640PE | 9016 - 80% | Ø 6 | 40 | 100 | 2 | % |
| 62030650PE | 9016 - 80% | Ø 6 | 50 | 100 | 2 | % |



0602 04.. Vis bois tête fraisée pozi «Z» inox



| Code | | | Dispo. (sem.) | U |
|--------------|------------|-----|---------------|---|
| 0602 04 20JE | 9005 - 30% | 150 | 2 | % |
| 0602 04 20EE | 9005 - 80% | 150 | 4 | % |
| 0602 04 20PG | 9016 - 80% | 150 | 4 | % |



0952 0.. Forale TRL «Z» inox A2

| Code | | Ø D | L | | Dispo. (sem.) | U |
|--------------|------------|-----|----|-----|---------------|---|
| 0952 06 45EE | 9005 - 80% | Ø 6 | 45 | 100 | 2 | % |
| 0952 05 40PE | 9016 - 80% | Ø 5 | 40 | 100 | 2 | % |

Fixation des espagnolettes **TORBEL®** et des dardennes.



0872 07.. Vis peinture TRL TORX «X» inox

| Code | | | Dispo. (sem.) | U |
|--------------|------------|-----|---------------|---|
| 0872 07 50JF | 9005 - 30% | 500 | STOCKÉ | % |
| 0872 07 50PG | 9016 - 80% | 100 | STOCKÉ | % |

Fixation de pentures sur volets aluminium et composite.

Vis à tête ronde collet carré livrée en standard avec écrou aluminium. Peut être équipée en option de l'écrou borgne composite.

Aluminium 6101 traité thermiquement, anodisé noir RAL 9005 ou laqué blanc RAL 9010 ou 9016.

Existe en Ø5 x 22, Ø6 longueur 25 à 60 et Ø7 longueur 35 à 70.