




DIN 603/555



Vis TRCC Tête Ronde Collet Carré aluminium

Code		ØD	L		Dispo. (sem.)	U
65030637J*	9005 - 30%	6	37	1000	1	%
65030640JG	9005 - 30%	6	40	500	1	%
65030645JG	9005 - 30%	6	45	500	1	%
65030650JG	9005 - 30%	6	50	500	1	%
65030740JG	9005 - 30%	7	40	500	1	%
65030745JG	9005 - 30%	7	45	500	2	%
65030670EG	9005 - 80%	6	70	500	NC	%
65030745EG	9005 - 80%	7	45	500	1	%
65030735EG	9005 - 80%	7	35	500	4	%
65030740EG	9005 - 80%	7	40	500	4	%
65030750EG	9005 - 80%	7	50	500	4	%
65030640PG	9016 - 80%	6	40	500	1	%
65030645PG	9016 - 80%	6	45	500	1	%
65030650PG	9016 - 80%	6	50	500	2	%
65030660PG	9016 - 80%	6	60	500	2	%
65030665PG	9016 - 80%	6	65	500	4	%
65030740PG	9016 - 80%	7	40	500	1	%







Ecrou borgne composite

Code		ØD		Dispo. (sem.)	U
7359 06 006G		M6	500	1	%
7359 06 00CG		M6	500	1	%
7359 07 006G		M7	500	1	%
7359 07 00CG		M7	500	1	%

Esthétique grâce à ses formes arrondies, une large embase répartit la pression sur la pièce assemblée et évite à l'outil de serrage de rayer la surface.
Produit breveté : si la vis est trop longue, la capsule supérieure se détache pour débloquer la situation !






Ecrou borgne aluminium

Code		ØD		Dispo. (sem.)	U
7353 06 00JG	9005 - 30%	M6	500	1	%
7353 06 00PG	9005 - 30%	M6	500	1	%
7353 06 00QG	9016 - 80%	M6	500	1	%





DIN 603/555



Boulon TRCC Tête Ronde Collet Carré aluminium


Code		ØD	L		Dispo. (sem.)	U
62030640JE	9005 - 30%	6	40	100	1	%
62030645JE	9005 - 30%	6	45	100	1	%
62030650JE	9005 - 30%	6	50	100	1	%
62030660JE	9005 - 30%	6	60	100	1	%
62030637EE	9005 - 80%	6	37	100	4	%
62030637PE	9016 - 80%	6	37	100	2	%
62030640PE	9016 - 80%	6	40	100	2	%
62030645PE	9016 - 80%	6	45	100	1	%
62030650PE	9016 - 80%	6	50	100	2	%
62030660PE	9016 - 80%	6	60	100	1	%






Vis bois tête fraisée pozi «Z» inox

Code		ØD	L		Dispo. (sem.)	U
0602 04 20JE	9005 - 30%	4	20	150	1	%
0602 04 20EE	9005 - 80%	4	20	150	2	%
0602 04 20PE	9016 - 80%	4	20	150	4	%





Vis penture TRL TORX «X» inox

Code		ØD	L		Dispo. (sem.)	U
0872 07 50JF	9005 - 30%	7	50	500	1	%

Fixation de pentures sur volets aluminium et composite.
Vis à tête ronde collet carré livrée en standard avec écrou aluminium. Peut être équipée en option de l'écrou borgne composite.
Aluminium 6101 traité thermiquement, anodisé noir RAL 9005 ou laqué blanc RAL 9010 ou 9016.
Existe en Ø5 x 22, Ø6 longueur 25 à 60 et Ø7 longueur 35 à 70.